## **Caractéristiques techniques**

Туре	23-03 T	26-03 T	28-03 T
Cotes extérieures de la machine			
Largeur	657 mm	756 mm	1160 mm
Profondeur	1070 mm	1125 mm	1240 mm
Hauteur	1725 mm	1775 mm	1915 mm
Cotes intérieures de la chambre			
Largeur	65 mm	667 mm	1070 mm
Profondeur	555 mm 5760 mm	635 mm 815 mm	720 mm 890 mm
Hauteur  Cotes utiles de la chambre	3700 111111	013 [1][1]	090 111111
Largeur	476 mm	535 mm	910 mm
Profondeur	476 mm	535 mm	628 mm
Hauteur	530 mm	600 mm	680 mm
Réservoir supplémentaire	30 l	50 l	100 l
Poids (sans réservoir)	130 kg	200 kg	250 kg
Poids (avec réservoir)	160 kg	230 kg	300 kg
Capacité de charge du niveau	20 kg	20 kg	25 kg
télescopique en option	50 kg	50 kg	50 kg
Capacité de charge du niveau inférieur	10 kg	20 kg	20 kg
Température maximale de séchage	110 °C	110 °C	110 °C
groupe de séchage	1 x	1 x	2 x
en option	+ 1 x	+ 1 x	+ 1 x
Puissance nominale des pompes	500 l/min.	950 l/min.	1800 l/min.
Puissance connectée	10,8 kW	11,0 kW	22,0 kW
Tension de service	400 V /3 NPE	400 V / 3 NPE	400 V / 3 NPE
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Raccord d'air extrait	70 mm	70 mm	108 mm
Niveaux de nettoyage	2 max.	3 max.	3 max.
Modification de la taille de la chambre	oui	oui	oui
Raccordement de l'air comprimé	oui	oui	oui
Pulsation	oui	oui	oui
Verrouillage de porte	oui	oui	oui
Mesure de conductance - en option	oui	oui	oui
Hotte d'aspiration <i>en option</i>	oui	oui	oui
Dosage automatique des liquides de nettoyage avec adaptation automatique de la concentration <i>en option</i>	oui	oui	oui



Riebesam GmbH & Co. KG Birkheide 1 D-39307 Genthin

Phone: +49 (o) 3933 93 32 - 0 Fax: +49 (o) 3933 93 32 - 40 Riebesam GmbH & Co. KG Chemnitzer Strasse 28 - 30 D- 71540 Murrhardt

www.riebesam.de info@riebesam.de

Phone: +49 (o) 7192 92 60 - 0 Fax: +49 (o) 7192 92 60 - 20

Sous réserve de modifications techniques!



# **LES 'TOUT TALENT'**

Installations de nettoyage à chambre d'aspersion pour le nettoyage industriel de précision



#### Expérience et individualité

Une longue expérience dans la construction d'automates de nettoyage et la sélection des pièces de fournisseurs sont des éléments fondamentaux pour la production de nos machines de haute qualité.

En plus des offres standard, nous développons et produisons des solutions personnalisées, spécifiques aux clients et répondant aux exigences les plus élevées. Voilà notre force!

La gamme industrielle offre une technologie de nettoyage optimale pour les secteurs de l'électronique, des matières plastiques, de la mécanique et de l'optique.

#### Une qualité payante

Les installations de nettoyage Riebesam sont soumises aux contrôles les plus sévères et font l'objet d'une fabrication des plus méticuleuses avec les variantes d'équipements suivant:

- Système de management de la qualité certifié selon DIN EN ISO 9001:2000
- Acier inoxydable 1.4301
- Système de nettoyage Riebesam, autrement dit, vidage intégral de la machine et de la tuyauterie après chaque étape de lavage et de rinçage, donc pas d'entraînement, une grande pureté, absence de contamination et aucune perte de liquide de nettoyage
- Aspersion directe par le chariot injecteur ou le chariot de logement avec l'hélice d'aspersion inférieure et juste au-dessus, l'hélice d'aspersion supérieure
- Séchage à haute performance avec filtre individuel HEPA H13
- En fonction du nettoyage exigé : emploi de pompes de circulation en inox, de pompes à accouplement magnétique ou de pompes à double membrane
- Procédés validables
- Tamis dans la chambre pour recevoir les grandes impuretés
- Utilisation de filtres de précision (filtres absolus) à partir de 1 µ
- Filtre à poche ou filtre cartouche en fonction de la demande du client
- Commande API Riebesam avec écran tactile
- Guide télescopique pour le chariot de logement au 2nd niveau de lavage
- Approprié pour le fonctionnement dans les salles blanches

### Une force qui vient de l'intérieur ...


- Vaste gamme d'accessoires
- Pompe de circulation et chauffage puissants
- Grande chambre de lavage en fonction du type et de ce qui est souhaité au cas par cas
- Vidage résiduel absolu par la conception constructive de la chambre
- Porte rabattante/porte levante à verrouillage commandé par programme





Type 26-03T





Beschreibung

Commande API Riebesam

avec écran tactile 7"



Beschreibung



Pompe de grande capacité en acier inoxydable





Cadre multifonctionnel

(2 dimensions) avec

Vanne air

comprimé

Filtre cartouche avec boîtier Pompe à double membrane

Options

- Acier inoxydable: 1.4404 et 1.4571 ou matières similaires sur demande
- Toutes les machines livrables sur demande avec cadres empilables
- Bac de lavage à cadre soudé, bac de lavage à gabarit de tamis
- Séchage à air chaud haute performance additionnel pour les séries 23, 26 et 28
- Dosage automatique des liquides de nettoyage dans le réservoir supplémentaire avec dosage ultérieur

Durietta

- Pompe de dosage
- Mesure de la conductivilité
- Mesure du ph
- Système télescopique à extension totale et pouvant être chargé de 50 kg maximum
- Commande Siemens Simatic S7
- Imprimante de données
- Chariot d'aspersion à buses
- Bac de rétention en acier inoxydable
- Chambre de circulation
- Boucle fermé de tous les produits de nettoyage et de rinçage

La construction modulaire de nos systèmes de nettoyage de précision répond toujours à vos exigences spécifiques de nettoyage.



Cadre support en acier inoxydable avec barres en Téflon



Chariot de logement avec cadre empilable, hélice d'aspersion et tablette grillagée en acier inoxydable



Hélice d'aspersion